

# R-507A

## SPÉCIFICATIONS SELON NORME AHRI 700

CARACTÉRISTIQUE STANDARD	CONFORMITÉ EN LIMITÉ DE TOLÉRANCE
Composition nominale :	
R-125 : 50 %	49,5 % ≤ R-32 ≤ 51,5 %
R-143A : 50 %	48,5 % ≤ R-1234yf ≤ 50,5 %
Pureté	≥ 99,5 % poids
Teneur en eau	≤ 10 ppm poids
Acidité (HCl)	≤ 1 ppm poids
Teneur en incondensables (phrase gazeuse)	≤ 1,5 % volume
Résidus haute ébullition	≤ 0,01 % volume



12 L

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Nom	Pentafluoroéthane 50 % en poids 1,1,1 Trifluoroéthane 50 % en poids
Formule chimique	CH <sub>3</sub> – CF <sub>3</sub> / CF <sub>3</sub> – CH <sub>2</sub> F
Température d'ébullition à 1,013 bar	- 46,5 °C
Température critique	71 °C
Potentiel de Réchauffement Global (GWP) [AR4]	3985
Classe de sécurité (EN378, ISO817, ASHRAE34)	A1
Potentiel d'action sur l'ozone	0
Limites d'inflammabilité dans l'air [kg/m <sup>3</sup> ]	Ininflammable

## LUBRIFIANT

POE (PolyolEster)

## SUBSTITUTION

SUVA 507

AZ 50

Se rapporter à la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.